

MOSO® Pflegeanweisung

UV-versiegelte/UV geölte Boden

Ihr Bambusfußboden wurde mit einem hochwertigem System UV geölt, bzw. lackiert und ist nach der zusätzliche Ersteinpflege vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Aufgrund des natürlichen Verschleißes ist eine regelmäßige Pflege nach DIN 18356 erforderlich.

MOSO® bietet ein komplettes Pflegeprogramm mit 3 unterschiedlichen Produkten, womit Sie Ihr Parkett zuverlässig und langfristig gegen vorzeitigen Verschleiß schützen:

- **MOSO® Erstpflegewachs (pf-101)**
- **MOSO® Bodenmilch (pf-200)**
- **MOSO® Reiniger (pf-300)**

Wir unterscheiden 3 unterschiedliche Pflegesvarianten:

Erstpflege

Erstpflege mit **MOSO® Erstpflegewachs** soll immer direkt nach Verlegung ausgeführt werden, damit der Fußboden einen extra Schutz (Wachsfilm) bekommt. Auf den sauberen Boden mit einem Lappen, hauchdünn auftragen, gleichmäßig verreiben und nach kurzer Trockenzeit (ca. 1 Stunde) polieren. In größeren Objekten empfiehlt sich der Auftrag mit einem Nirosta-Spachtel, zum Polieren eine Einscheibenmaschine mit weißem Pad. Es sollte dann durch einen Fachmann durchgeführt werden, da er die geeigneten Werkzeuge besitzt.

Häufigkeit der Pflege und Reinigung gemäß DIN 18356

Beanspruchung	Unterhaltspflege	Vollpflege
Mäßig beanspruchte Böden, z.B. Wohn-, Schlafräume	Je nach Beanspruchung ca. Monatlich	Je nach Beanspruchung
Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. Korridore, Treppen, Büros	Je nach Beanspruchung ca. alle 8 Tage	Je nach Beanspruchung alle 6-12 Monate
Stark beanspruchte Böden, z.B. Ladengeschäfte, Gaststätten, Schulen, etc.	Je nach Beanspruchung mindestens Täglich	Je nach Beanspruchung alle 3-6 Monate
Turn- und Mehrzweckhallen	Je nach Beanspruchung	Je nach Beanspruchung

Unterhaltspflege

Regelmäßiger Unterhalt sollte mit **MOSO® Bodenmilch** erfolgen: Durch Zugabe von MOSO® Bodenmilch ins Wischwasser wird der Boden gleichzeitig gereinigt und gepflegt (ca. 100 ml MOSO® Bodenmilch auf 5 l Wasser). Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, weil sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können - nur nebelfeucht aufwischen.

Vollpflege

Bei Vollpflege wird der Fußboden zuerst gereinigt (Grundreinigung) mit **MOSO® Reiniger** und danach wird eine neue Schutzschicht mit **MOSO® Erstpflegewachs** (pur, ca. 1 Liter pro 75m²) aufgebracht. Eine Grundreinigung mit MOSO® Reiniger ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen, oder wenn sich ein zu starker Pflegefilm aufgebaut hat.

Wichtige Tipps

- In den ersten 8-14 Tagen nur trocken reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Stahlspäne oder scharfe Reinigungsscheiben. Das gleiche gilt auch für aggressive, handelsübliche Haushaltsreiniger.
- Selbst feinsten Staub und Sand wirken wie Schleifpapier. Deshalb sollten Sie den Boden vor dem feuchtem Aufwischen mit einem Besen oder einem Staubsauger trocken vorreinigen.
- Sofern Stühle mit Laufrollen verwendet werden, müssen diese der DIN 68131 entsprechen (diese Rollen sind zweifarbig gekennzeichnet). Außerdem müssen Rollstuhlunterlagen aus Kunststoff verwendet werden.
- Die Werterhaltung des Bodens erfordert die Beachtung eines kontrolliertes Raumklimas (etwa 20°C bei 50-65% relativer Luftfeuchtigkeit). Zu trockene Luft führt zur Fugenbildung!
- Beachten Sie bitte auch die entsprechenden Technischen Merkblätter!

Hinweis

Bei allen sauerstofftrocknenden Ölen bzw. Wachssystemen besteht in sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft unter Umständen die Gefahr der Selbstentzündung. Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im geschlossenen luftdichten Behälter entsorgen oder nach Gebrauch sofort in Wasser einlegen und so bald wie möglich waschen.

Bitte Beachten

- Bei **BONA Naturale Oberfläche NUR Reiniger verwenden!**
- Bei **Forest** darf nur **Bodenmilch** als Wischwasserzusatz verwendet werden.
- Bei **gebürsteten Oberflächen** darf die **Erstpflege** nur mit **MOSO Bodenmilch** (ca. 200ml MOSO Bodenmilch auf 5,0 ltr. Wasser) im Wischverfahren dünn aufgebracht werden.

MOSO® Pflegeanweisung natur-vorgeölte Boden

Ihr Bambusfußboden wurde mit einem hochwertigem System vorgeölt, und ist statt somit nach der zusätzliche Ersteinpflege vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Aufgrund des natürlichen Verschleißes ist eine regelmäßige Pflege nach DIN 18356 erforderlich. MOSO® bietet ein komplettes Pflegeprogramm mit 3 unterschiedlichen Produkten, womit Sie Ihr Parkett zuverlässig und langfristig gegen vorzeitigen Verschleiß schützen:

- **MOSO® Erstpflegeöl (pf-400)**
- **MOSO® Öl-Wischpflege (pf-500)**
- **MOSO® Reiniger (pf-300)**

Wir unterscheiden 3 unterschiedliche Pflegevarianten:

Erstpflege

Erstpflege mit **MOSO® Erstpflegeöl** muss immer direkt nach der Verlegung ausgeführt werden, damit der Fußboden einen extra Schutz bekommt. Die Erstpflege sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden, da er die geeigneten Werkzeuge besitzt. Auf den sauberen Boden mit einem Lappen, hauchdünn auftragen, gleichmäßig verreiben und nach kurzer Trockenzeit (ca. 20min) auspolieren. In größeren Objekten empfiehlt sich der Auftrag mit einer Nirosta-Spachtel, zum Polieren eine Einscheibenmaschine mit weißem Pad.

Häufigkeit der Pflege und Reinigung gemäß DIN 18356

Beanspruchung	Unterhaltspflege	Vollpflege
Mäßig beanspruchte Böden, z.B. Wohn-, Schlafräume	Je nach Beanspruchung ca. Monatlich	Je nach Beanspruchung
Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. Korridore, Treppen, Büros	Je nach Beanspruchung ca. alle 8 Tage	Je nach Beanspruchung alle 6-12 Monate
Stark beanspruchte Böden, z.B. Ladengeschäfte, Gaststätten, Schulen, etc.	Je nach Beanspruchung mindestens Täglich	Je nach Beanspruchung alle 3-6 Monate
Turn- und Mehrzweckhallen	Je nach Beanspruchung	Je nach Beanspruchung

Unterhaltspflege

Regelmäßiger Pflege sollte mit **MOSO®-Öl-Wischpflege** erfolgen: Durch Zugabe von MOSO® Öl-Wischpflege ins Wischwasser wird der Boden gleichzeitig gereinigt und gepflegt (ca. 100ml MOSO®-Öl-Wischpflege auf 5 l Wasser). Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, weil sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können - nur nebelfeucht aufwischen.

Vollpflege

Bei Vollpflege wird der Fußboden zuerst gereinigt (Grundreinigung) und danach wird eine neue Schutzschicht aufgebracht. Eine Grundreinigung mit **MOSO® Reiniger** ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, fest anhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen, oder wenn sich ein zu starker Pflegefilm aufgebaut hat. Grundreinigung sollte so selten wie möglich und nur von einem Fachmann mit der Einscheibenmaschine durchgeführt werden. Nach jeder Grundreinigung muss eine neue Schicht **MOSO® Erstpflegeöl** pur ca. 20 gr/m² aufgebracht werden. Und dann weiter verfahren wie unter Punkt Erstpflege.

Wichtige Tipps

- In den ersten 8-14 Tagen nur trocken reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Stahlspäne oder scharfe Reinigungsscheiben. Das gleiche gilt auch für aggressive, handelsübliche Haushaltsreiniger.
- Selbst feinsten Staub und Sand wirken wie Schleifpapier. Deshalb sollten Sie den Boden vor dem feuchtem Aufwischen mit einem Besen oder einem Staubsauger trocken vorreinigen.
- Sofern Stühle mit Laufrollen verwendet werden, müssen diese der DIN 68131 entsprechen (diese Rollen sind zweifarbig gekennzeichnet). Außerdem müssen Rollstuhlunterlagen aus Kunststoff verwendet werden.
- Die Werterhaltung des Bodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20°C bei 50-65 % relativer Luftfeuchtigkeit). Zu trockene Luft führt zur Fugenbildung!
- Beachten Sie bitte auch die entsprechenden Technischen Merkblätter!

Hinweis

Bei allen sauerstofftrocknenden Ölen bzw. Wachssystemen besteht in sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft unter Umständen die Gefahr der Selbstentzündung. Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im geschlossenen luftdichten Behälter entsorgen oder nach Gebrauch sofort in Wasser einlegen und so bald wie möglich waschen.

MOSO® Bambus Bodenbeläge Pflegeanweisung

Erstpflegewachs (pf-100)

Kurzcharakteristik

- Wachshaltige Erstpflege auf Basis natürlicher Rohstoffe, für industriell UV-geölte/versiegelte MOSO® Parkettböden.
- Reinigt und pflegt zugleich
- Verhindert weitgehendes Aufquellen der Fugen
- Wasserabweisend
- Schmutzabweisend
- Geruchsarm

Anwendung

- Vor Gebrauch gut schütteln!
- Die Erstpflege sollte gleich nach der Verlegung vom Fachmann erfolgen.
- Auf den sauberen Boden mit einem Lappen hauchdünn auftragen.
- Gleichmäßig verreiben und nach kurzer Trockenzeit (ca. 2 Stunden) polieren.
- In größeren Objekten empfiehlt sich der Auftrag mit der Nirosta-Spachtel mit abgerundeten Ecken. Zum Polieren eine Einscheibenmaschine mit weißem Pad verwenden. Es sollte dann durch einen Fachmann durchgeführt werden, da er die geeigneten Werkzeuge besitzt.

Wichtige Daten

- Inhaltsstoffe: Carnaubawachs, Bienenwachs, synthetische Wachse, Orangenöl, Isoparaffine
- Verbrauch: ca. 1 Liter auf 75 m²
- Kennzeichnung:
 - Vorschriften: ADR/RID entfallen
 - Kennzeichnungsfrei
 - VbF: A III
- Verpackung: 1 Liter Gebinde
- Lagerbeständigkeit: Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde
- Angebrochene Gebinde bitte zügig aufbrauchen

Wichtige Tipps

- Niemals verdünnen!
- Beachten Sie bitte die „PFLEGEANWEISUNG für MOSO®-UV-werksgeölte bzw. -versiegelte Bambusfußböden nach DIN 18356“.
- Optimale Verwendungstemperatur 20°C
- Vor Frost und Temperaturen über 40°C schützen

Hinweis

Bei allen sauerstofftrocknenden Ölen bzw. Wachssystemen besteht in sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft unter Umständen die Gefahr der Selbstentzündung. Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im geschlossenen luftdichten Behälter entsorgen oder nach Gebrauch sofort in Wasser einlegen und so bald wie möglich waschen.

Zusatz

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde, für deren Qualität wir garantieren. Die Verhältnisse, unter denen unsere Produkte verwendet werden, liegen außerhalb unserer Kontrolle. Wir empfehlen immer vorher zu testen!

Bodenmilch (pf-200)

Kurzcharakteristik

- Polierfähige Wachspflege für alle industriell UV-geölte/versiegelte MOSO® Parkettböden.
- Glanz ohne polieren
- Reinigt und pflegt zugleich
- Sehr strapazierfähig
- Gut polierbar

Anwendung

- Vor Gebrauch gut schütteln!
- MOSO®-Bodenmilch ins Wischwasser geben - nur nebelfeucht aufwischen. Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Holzquellung entstehen kann.

Wichtige Daten

- Inhaltsstoffe: Carnaubawachs, Bienenwachs, Hilfsstoffen und Emulgatoren
- Verbrauch: 100ml auf 5 Liter Wasser
- Kennzeichnung:
 - Vorschriften nach ADR/RID entfallen
 - Kennzeichnungsfrei
- Trockenzeit: ca. 1 Stunde
- Verpackung: 1 Liter Gebinde
- Lagerbeständigkeit: Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde
- Angebrochene Gebinde bitte zügig aufbrauchen

Wichtige Tipps

- Beachten Sie bitte die „PFLEGEANWEISUNG für MOSO®-UV-werksgeölte bzw. -versiegelte Bambusfußböden nach DIN 18356“.
- Vor Frost und Temperaturen über 40°C schützen
- In den ersten 8-14 Tagen nach der Erstpflege nur trocken reinigen.

Hinweis

Bei allen sauerstofftrocknenden Ölen bzw. Wachssystemen besteht in sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft unter Umständen die Gefahr der Selbstentzündung. Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im geschlossenen luftdichten Behälter entsorgen oder nach Gebrauch sofort in Wasser einlegen und so bald wie möglich waschen.

Zusatz

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde, für deren Qualität wir garantieren. Die Verhältnisse, unter denen unsere Produkte verwendet werden, liegen außerhalb unserer Kontrolle. Wir empfehlen immer vorher zu testen!

Reiniger (pf-300)

Kurzcharakteristik

- Reinigung von allen industriell UV-geönten/naturgeönten/versiegelten MOSO® Parkettböden
- Alkalifrei
- PH-neutral
- Hautschonend
- Entfernt ölige und fettige Verschmutzungen
- Angenehmer Geruch

Anwendung

- Vor Gebrauch gut schütteln!
- MOSO® Reiniger ins Wischwasser geben nur nebelfeucht aufwischen. Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Holzquellung entstehen kann.
- Nach kurzer Trockenzeit mit Baumwolltuch nachtrocknen.

Wichtige Daten

- Inhaltsstoffe: Duftstoffe, anionische und nichtionische Tenside
- Verbrauch: ca. 30 ml auf 10 Liter Wasser. Bei starken Verunreinigungen ist es möglich eine höhere Konzentration zu verwenden.
- Kennzeichnung:
 - Vorschriften nach ADR/RID entfallen
 - Kennzeichnungsfrei
- Verpackung: 1 Liter Gebinde
- Lagerbeständigkeit:
 - Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde
 - Angebrochene Gebinde bitte zügig aufbrauchen

Wichtige Tipps

- Beachten Sie bitte die „PFLEGEANWEISUNG für MOSO®-UV-werksgeölte bzw. -versiegelte Bambusfußböden nach DIN 18356“ oder die „PFLEGEANWEISUNG für MOSO®-naturvorgeölte Bambusfußböden nach DIN 18356“
- Vor Frost und Temperaturen über 40°C schützen
- In den ersten 8-14 Tagen nach Verlegung nur trocken reinigen.

Zusatz

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde, für deren Qualität wir garantieren. Die Verhältnisse, unter denen unsere Produkte verwendet werden, liegen außerhalb unserer Kontrolle. Wir empfehlen immer vorher zu testen!

Erstpflge-Öl (pf-400)

Kurzcharakteristik

- Ölhaltige Erstpflge auf Basis natürlicher Rohstoffe, für natur vorgeölte MOSO® Parkettböden.
- Reinigt und pflegt zugleich
- Verhindert weitgehendes Aufquellen der Fugen
- Wasserabweisend
- Schmutzabweisend
- Geruchsarm

Anwendung

- Vor Gebrauch gut schütteln!
- Die Erstpflge sollte gleich nach der Verlegung vom Fachmann erfolgen.
- Auf den sauberen Boden mit einem Lappen hauchdünn auftragen.
- Gleichmäßig verreiben und nach kurzer Trockenzeit (ca. 20 Minuten) Überstände abpolieren.
- In größeren Objekten empfiehlt sich der Auftrag mit der Nirosta-Spachtel mit abgerundeten Ecken. Zum Polieren muss eine Einscheibenmaschine mit weißem Pad verwendet werden. Es sollte dann durch einen Fachmann durchgeführt werden, da er die geeigneten Werkzeuge besitzt.

Wichtige Daten

- Inhaltstoffe: Pflanzenöle, Balsamharze – gelöst in Isoparaphin (Wundbenzin Reinheit nach DAB)
- Verbrauch: ca. 20 gr/m² pro Auftrag
- Kennzeichnung:
 - Vorschriften: ADR/RID entfallen
 - Kennzeichnungsfrei
 - VbF: A III
- Verpackung: 0,75 Liter Gebinde
- Lagerbeständigkeit:
 - Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde
 - Angebrochene Gebinde bitte zügig aufarbeiten

Wichtige Tipps

- Niemals verdünnen!
- Beachten Sie bitte die „PFLEGEANWEISUNG für MOSO® natur vorgeölte Bambusfußböden nach DIN 18356“.
- Optimale Verwendungstemperatur 20°C
- Vor Frost und Temperaturen über 40°C schützen

Hinweis

Bei allen sauerstofftrocknenden Ölen bzw. Wachssystemen besteht in sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft unter Umständen die Gefahr der Selbstentzündung. Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im geschlossenen luftdichten Behälter entsorgen oder nach Gebrauch sofort in Wasser einlegen und so bald wie möglich waschen.

Zusatz

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde, für deren Qualität wir garantieren. Die Verhältnisse, unter denen unsere Produkte verwendet werden, liegen außerhalb unserer Kontrolle. Wir empfehlen immer vorher zu testen!

Öl-Wischpflge (pf-500)

Kurzcharakteristik

- Ölhaltige Wischpflge auf Basis natürlicher Rohstoffe, für natur vorgeölte MOSO® Parkettböden.
- Reinigt und pflegt zugleich
- Verhindert weitgehendes Aufquellen der Fugen
- Wasserabweisend
- Schmutzabweisend
- Geruchsarm

Anwendung

- Vor Gebrauch gut schütteln
- MOSO® Ölwischpflge ins lauwarme Wischwasser geben – nur nebelfeucht aufwischen.
- Holzboden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Holzquellung entstehen kann.
- Nach kurzer Trockenzeit (ca. 10 min.) restliche Feuchtigkeit mit einem Baumwolltuch aufnehmen!

Wichtige Daten

- Inhaltstoffe: Öle, Emulgatoren, Duftstoffe, anionische und nichtionische Tenside.
- Verbrauch: ca. 100 ml auf 5 Liter Wasser
- Kennzeichnung:
 - Vorschriften: ADR/RID entfallen
 - Kennzeichnungsfrei
 - VbF: A III
- Verpackung: 1 Liter Gebinde
- Lagerbeständigkeit: Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde
Angebrochene Gebinde bitte zügig aufbrauchen

Wichtige Tipps

- Beachten Sie bitte die „PFLEGEANWEISUNG für MOSO® natur vorgeölte Bambusfußböden nach DIN 18356“.
- Optimale Verwendungstemperatur 20°C
- Vor Frost und Temperaturen über 40°C schützen

Hinweis

Bei allen sauerstofftrocknenden Ölen bzw. Wachssystemen besteht in sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft unter Umständen die Gefahr der Selbstentzündung. Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im geschlossenen luftdichten Behälter entsorgen oder nach Gebrauch sofort in Wasser einlegen und so bald wie möglich waschen.

Zusatz

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde, für deren Qualität wir garantieren. Die Verhältnisse, unter denen unsere Produkte verwendet werden, liegen außerhalb unserer Kontrolle. Wir empfehlen immer vorher zu testen!