

Produkt	LeipzigFloor Landhausdiele Kollektion 200/300
Holzart	Eiche
Stärke	14/15 mm
Breite	189/190 mm
Länge	1.900 mm (max. 25% Kurzlänge pro Paket; max. 1 Stoß pro Lage, Mindestlänge 400 mm)
Aufbau	Decklage/Nutzschicht ca. 3 mm Eiche   Mittellage und Gegenzug aus Pappel
Oberflächenveredelung	geräuchert   natur geölt   weiß geölt   gebürstet   Rohholloptik   handgehobelt
Verbindung	Längsseite Unilin, Kopfseite drop-down
Kanten	5mm vierseitig gefast
Paket	14 mm = 2,88 m <sup>2</sup> = 21,5 kg / 2,89 m <sup>2</sup> = 21,8 kg 15 mm = 2,88 m <sup>2</sup> = 22,0 kg / 2,89 m <sup>2</sup> = 22,5 kg
Wärmedurchlasswiderstand	0,12 m <sup>2</sup> K/W (DIN EN 4108-4)
Wärmeleitfähigkeit	≥ 0,13 W/(m*K)
Produktionsnorm	analog EN 13489
Brandschutzklasse	Dfl-S1
Formaldehydklasse	E1 (EN 717-2)
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit	NPD
Verlegeart	schwimmend, vollflächig verklebt
Sortierungsbeschreibung	Bei der LeipzigFloor Landhausdiele aus der Kollektion 200/300 handelt es sich um eine rustikale Sortierung mit Ästen und Splintanteil.
Fußbodenheizung	Nur für den Einsatz aus warmwassergeführten Fußbodenheizungen geeignet. Die Oberflächentemperatur darf 29°C nicht überschreiten.