

Produkt	LeipzigFloor Schiffsboden Kollektion 500
<b>Holzart</b>	Eiche
<b>Stärke</b>	12 mm
<b>Breite</b>	180 mm
<b>Länge</b>	2.200 mm
<b>Aufbau</b>	Decklage/Nutzschicht ca. 2,5 mm Eiche/Bergahorn   Mittellage HDF   Gegenzug Fichte
<b>Oberflächenveredelung</b>	gebürstet   natur geölt   matt lackiert   weiß matt lackiert
<b>Verbindung</b>	Top Connect 5G
<b>Kanten</b>	scharfkantig (ohne Fase)
<b>Paket</b>	2,38 m <sup>2</sup> (23,49 kg)
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,070 m <sup>2</sup> K/W (DIN EN 4108-4)
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	≥ 0,13 W/(m*K)
<b>Produktionsnorm</b>	analog EN 13489
<b>Brandschutzklasse</b>	Cfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b>	≤ 0,05 ppm [EN 717-1]
<b>VOC-Emission</b>	≤ 300 ppm [AgBB-Schema/Blauer Engel]
<b>Verleimfestigkeit</b>	≥ D3 [EN 204 – für qualitativ hochwertige Innenbereiche]
<b>Stuhlrollenbeständigkeit</b>	> 25.000 Zyklen [EN 425]
<b>Verlegeart</b>	schwimmend, vollflächig verklebt
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	Bei der LeipzigFloor Landhausdielen aus der Kollektion 500 handelt es sich um eine rustikale Sortierung. Äste und Splintanteil ist erlaubt.
<b>Fußbodenheizung</b>	Nur für den Einsatz aus warmwassergeführten Fußbodenheizungen geeignet. Die Oberflächentemperatur darf 29°C nicht überschreiten.