

Bona Rich Tone

Technisches Merkblatt

Finishing



Bona Rich Tone ist eine Vorbehandlung für Bona Craft Oil und Bona Hard Wax Oil um einen satten, dunkelbraunen Farbton ähnlich einer Räuchereiche zu erreichen. Die Oberfläche wird im Anschluss mit Bona Craft Oil und/oder Bona Hard Wax Oil in Abhängigkeit vom gewünschten Erscheinungseffekt und der entsprechenden Beanspruchung behandelt.

Die Färbung von Bona Rich Tone kann durch einen weiteren Auftrag intensiviert und auch durch die Hinzugabe von bis zu 5 % Bona MixColour verändert werden.

- Leicht aufzutragen und schnelle Trocknung
- Wasserbasiert und geruchsfrei

Technische Daten

Basis:	Alkalische Lösung
Verdünnung:	Nicht verdünnbar
Trockenzeit:	- Zwischen den Aufträgen 1-2 Std.* - Für anschließenden Ölauftrag: 5-10 Std.* <i>*Unter normalen klimatischen Bedingungen, 20°C/60% rel. Auf gute Belüftung achten.</i>
Auftragswerkzeuge:	Bona Einwachsgerät
Verbrauch:	Ca. 8-10m ² pro Liter und Auftrag Abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes
Kennzeichnungspflicht:	kennzeichnungspflichtig, näheres siehe Sicherheitsdatenblatt
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser und Seife. Angetrocknetes Material schrubben mit Wasser und Seife
Gebindeentsorgung:	Deutschland über DSD Österreich: über ARA 12830
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung:	Zwischen +5°C und +25°C an einem gut belüfteten Ort
Lieferform:	3 x 5 Liter

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Oberflächenvorbereitung

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Bona Rich Tone sollte Raumtemperatur haben und vor dem Gebrauch gut geschüttelt werden. Bei einem Verbrauch von mehr als einem Gebinde sollte die erforderliche Menge in einem separaten Behälter gefüllt und ausreichend durchgerührt werden um einen gleichmäßigen Farbton zu erreichen. Optimale Verarbeitungsbedingungen herrschen bei 20-25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30-60%. Die Mindesttemperatur muss über 16°C liegen.

Verarbeitung

Unbehandeltes, fachgerecht geschliffenes Holz:

Möglichkeit 1

1 x Bona Rich Tone
1 x Bona Craft Oil
1 x Bona Hard Wax Oil

Möglichkeit 2

1 x Bona Rich Tone
2 x Bona Hard Wax Oil

Bei der Kombination von Bona Rich Tone mit Bona Craft Oil ist es erforderlich die Oberfläche zusätzlich mit Bona Hard Wax Oil zu schützen. Bei Bona Rich Tone kann Bona Hard Wax Oil auch direkt aufgetragen werden. In stark frequentierten Bereichen ist es sogar zu empfehlen Bona Hard Wax Oil zweimal aufzutragen um einen höheren Schutz gegen Verschleiß zu erreichen.

Bona[®]

Bona Rich Tone

Technisches Merkblatt

Finishing



1. Mit dem Bona Einwachsgerät Bona Rich Tone dünn und gleichmäßig (8-10 m² pro Liter / 120-100g/m²) entlang der Holzmaserung auftragen. Naß in naß arbeiten, und nicht entgegen der Holzrichtung.
2. Für eine intensivere Farbgebung, oder um Ungleichmäßigkeiten des ersten Auftrags zu beseitigen, kann Bona Rich Tone nach einer Trockenzeit von 1-2 Std. nochmals aufgetragen werden.
3. Letzten Auftrag 5-10 Std. trocknen lassen
4. Oberfläche vorsichtig mit dem Bona Scrad Pad und einer Einscheibenmaschine (langsame Umdrehung) anschleifen
5. Fläche entstauben
6. Bona Craft Oil oder Bona Hard Wax Oil dünn und gleichmäßig auftragen und ausreichend trocknen lassen. Die einzelnen Aufträge von Bona Hard Wax Oil jeweils über Nacht trocknen lassen.

Bitte separate Verarbeitungsanleitung, sowie die entsprechende Pflegeanweisung beachten.

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Weitere Produktinformationen, Pflegeanweisungen und Sicherheitsdatenblätter sind unter www.bona.com/de verfügbar.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82

Bona[®]